



theben

i0Nprime

Voor ruimtes die meedenken

TASTENSOR & RUIMTECONTROLLER

Design ontmoet Intelligentie

INTUÏTIEVE BEDIENING OP ZIJN MOOIST

De iONprime-serie combineert technologische precisie met architectonische elegantie. Of het nu gaat om een tastsensor of een ruimtecontroller, het systeem past met zijn hoogwaardige uitstraling van metaal, aluminium of messing perfect in elk interieurconcept en kan makkelijk worden geïntegreerd in KNX-systemen. Minimalistisch in design, maximaal in functie.



iONprime CP 4 KNX
ruimtecontroller

Sensor voor temperatuur, luchtvochtigheid, naderingsdetectie en helderheid

Schermsresolutie:
480 x 480 px

Maximaal 6 pagina's
met 48 functies



Zelf te kiezen
achtergrondaafbeeldingen

iONprime PB KNX
taster

Sensor voor temperatuur, luchtvochtigheid, IAQ (Indoor Air Quality), naderingsdetectie en helderheid

1 basisapparaat
voor verschillende
afdekkingen

Keuze uit 7 kleuren
of materialen



RGB-leds

Wippen in 3 varianten
(1-voudig, 2-voudig, 4-voudig)






Uitstraling met karakter


KLEUREN EN MATERIALEN

Geborsteld messing



9080058 9080065 9080072

Geborsteld aluminium



9080057 9080064 9080071

Metaal zwart (mat)




vergelijkbaar met RAL 9004



9080059 9080066 9080073

Metaal wit (mat)



vergelijkbaar met RAL 9016



9080060 9080067 9080074

Kunststof zwart




vergelijkbaar met RAL 9004



9080062 9080069 9080076

Kunststof wit




vergelijkbaar met RAL 9016



9080061 9080068 9080075

Kunststof grijs



vergelijkbaar met RAL 7044



9080063 9080070 9080077


Ruimtecontroller



TECHNISCHE GEGEVENS



iONprime CP 4 KNX



iONprime PB KNX

Systeem	KNX	KNX
Functies	tot 48 functies op 6 pagina's	Schakelen, dimmen, jaloezieën, scènes
Sensoren	Temperatuur, vochtigheid, helderheid, naderingsdetectie	Temperatuur, vochtigheid, helderheid, CO ₂ , naderingsdetectie
Display	4" touchscreen, 480 × 480 px	–
Toetsen / bediening	Touchscreen (individueel configureerbaar)	tot 8 toetsen met RGB-LED
Materiaal	Glas, aluminium afdekraam	Metaal, aluminium, messing of kunststof
Type montage	Inbouw	Inbouw
Afmetingen	86 × 86 × 12 mm	86 × 86 × 11 mm
Spanning / bus	KNX-bus / 21–32 V DC Hulpspanning / 12–30 V DC	KNX-bus / 21–32 V DC
Beschermingsklasse	IP 20	IP 20
Bedrijfstemperatuur	0 °C ... 45 °C	0 °C ... 45 °C
Artikelnummer	4969300	4969301

* Let op: Afdekking los mee bestellen

Techniek die je mag zien:
www.theben-nederland.nl/ionprime

theben

Theben Nederland B.V.

Laan van de Leeuw 34

7324 BD Apeldoorn

tel. +31 55 202 0000

info@theben-nederland.nl • www.theben-nederland.nl

Service Hotline

support@theben-nederland.nl

Telefoon +31 55 202 0000

Ma–do 8:30–17:00 uur, vr 8:30–16:00 uur

